



# CONFORM

## Sauberlauf 2020

Dieser Sauberlauf aus exklusivem Velours zeigt sich perfekt abgestimmt auf die Optik anspruchsvoller Holz- und Designböden. Das ECONYL-Garn besteht aus regenerierten Wertstoffen. Brandschutzklasse B<sub>f1</sub>-s1 bei den Fliesen.

---

**Bahnen:** ca. 130 und 200 cm breit (inkl. Rand)

**Matten:** ca. 60 x 90 cm (inkl. Rand)  
ca. 90 x 150 cm (inkl. Rand)  
ca. 130 x 200 cm (inkl. Rand)

**Fliesen:** ca. 50 x 50 cm (kein Rand) mit Bitumen-Beschichtung

**Stufenmatten:** ca. 25 x 65 cm mit Antirutsch-Vlies und Kettelrand

### CONFORM SE

**Bahnen:** ca. 400 cm breit (kein Rand)

---

# CONFORM

## FARBEN

76.01 anthrazit

76.02 beige

76.03 mokka




76.04 braun

76.05 blau\*

76.06 aubergine\*\*

\* SE-Muster

\*\* Fliesen-Muster

|  | BAHNEN  | FLIESEN   | SE  |
|--|---|---|---|
| Herstellungsverfahren                        | getuftet  | getuftet  | getuftet  |
| Teilung                                      | 1/8"  | 1/8"  | 1/8"  |
| Polmaterial                                  | 100% PA 6   | 100% PA 6   | 100% PA 6   |
| Trägermaterial                               | Polyestervlies  | –   | Polyestervlies  |
| Rückenbeschichtung                           | Schwerbeschichtung  | Bitumen   | Synthese-Latex  |
| Polgewicht                                   | ca. 1.200 g/m <sup>2</sup>  | ca. 1.200 g/m <sup>2</sup>  | ca. 1.200 g/m <sup>2</sup>  |
| Gesamtgewicht                                | ca. 3.820 g/m <sup>2</sup>  | ca. 4.280 g/m <sup>2</sup>  | ca. 2.400 g/m <sup>2</sup>  |
| Polhöhe                                      | ca. 6,0 mm  | ca. 6,5 mm  | ca. 5,0 mm  |
| Gesamthöhe                                   | ca. 9,0 mm  | ca. 9,0 mm  | ca. 8,5 mm  |
| Noppenzahl                                   | ca. 132.280/m <sup>2</sup>  | ca. 132.280/m <sup>2</sup>  | ca. 132.280/m <sup>2</sup>  |
| Strapazierwert                               | 33  | 33  | 33  |
| Komfortklasse                                | LC4   | LC4   | LC4   |
| Stuhlrolleneignung                           | ja  | ja  | ja  |
| Treppeneignung                               | ja  | ja  | ja  |
| Lichteuchtigkeit                             | –   | –   | –   |
| Reibechtheit trocken & nass                  | –   | –   | –   |
| Wasserechtheit                               | –   | –   | –   |
| Elektrostatische Aufladung                   | < 2 kV  | < 2 kV  | < 2 kV  |
| Gleitwiderstand                              | DS  | DS  | DS  |
| Brandverhalten                               | C <sub>n</sub> -s1  | B <sub>n</sub> -s1  | C <sub>n</sub> -s1  |
| CE Kennzeichnung EN 14041 (nur Bahnen)<br>CE |  |  |  |

Ausführliche Hinweise zur Verlegung, Reinigung und Pflege unter: [www.cro.de](http://www.cro.de)

C/R/O/ GmbH  
Handelsgesellschaft für Bodenbeläge  
Feldheider Straße 70 – 74  
D-40699 Erkrath  
Tel. +49 (0) 2104 9192-0  
Fax +49 (0) 2104 9192-20  
info@cro.de

[www.cro.de](http://www.cro.de)

**C/R/O/®**

Ein Unternehmen der



01/2017