



CONTURA

Sauberlauf 2020

Gestalterisch anspruchsvoller Sauberlauf mit vier sehr prägnanten Designs für eine ganz besondere Flächenwirkung. Als Bahnenware für komplett verlegte Räume ebenso attraktiv wie als Läufer in Räumen, in denen deutliche gestalterische Akzente gesetzt werden sollen. Sehr ausdrucksstark durch seine dunkle Optik und die starken Texturen.

Bahnen: ca. 200 cm breit (kein Rand)

CONTURA

FARBEN

17.01 Karo

17.02 Quer

17.03 Diagonal

17.04 Karo-cut

		BAHNEN
Herstellungsverfahren	ISO 2424	gewebt 2-Chorig
Teilung	ISO 2424	–
Polmaterial	ISO 2424	100 % PA 6
Trägermaterial	ISO 2424	PES, PP, CO, CV
Rückenbeschichtung	ISO 2424	Ethylvinylacetat
Polgewicht	ISO 8543	ca. 750 g/m ²
Gesamtgewicht	ISO 8543	ca. 1.900 g/m ²
Polhöhe	ISO 1766	ca. 4,0 mm
Gesamthöhe	ISO 1765	ca. 7,0 mm
Noppenzahl	ISO 1763	ca. 90.000/m ²
Strapazierwert	EN 1307	32
Komfortklasse	EN 1307	LC1
Stuhlrolleneignung	EN 985	nein
Treppeneignung	EN 1307	nein
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 5
Reibechtheit trocken & nass	ISO 105-X12	≥ 3–4
Wasserechtheit	ISO 105-E01	≥ 4
Elektrostatische Aufladung	ISO 6356	< 2 kV
Gleitwiderstand	EN 13893	DS
Brandverhalten	EN 13501-1	C _n -s1
CE Kennzeichnung EN 14041 (nur Bahnen) CE		

Ausführliche Hinweise zur Verlegung, Reinigung und Pflege unter: www.cro.de

C/R/O/ GmbH
Handelsgesellschaft für Bodenbeläge
Feldheider Straße 70 – 74
D-40699 Erkrath
Tel. +49 (0) 2104 9192-0
Fax +49 (0) 2104 9192-20
info@cro.de

www.cro.de

C/R/O®

Ein Unternehmen der

EMCO
Group

01/2017