



FOCUS

Sauberlauf 2020

Überzeugend in der Raumwirkung und gleichzeitig sehr robust – daher auch für intensiv genutzte Bereiche bestens geeignet.
2-Faser Reinigungsstruktur, durch stark- und feinflamentige Fasern.


Bahnen: ca. 130 und 200 cm breit (inkl. Rand)

Matten: ca. 60 x 90 cm (inkl. Rand)
ca. 90 x 150 cm (inkl. Rand)
ca. 150 x 200 cm (inkl. Rand)
ca. 200 x 300 cm (inkl. Rand)

C/O[®]
Immer ein sauberer Auftritt

FARBEN

25.01 anthrazit 25.04 rot
 25.02 grau
 25.03 braun

		BAHNEN
Herstellungsverfahren	ISO 2424	getuftet
Teilung	ISO 2424	5/32"
Polmaterial	ISO 2424	100 % PA 6
Trägermaterial	ISO 2424	Polyestervlies
Rückenbeschichtung	ISO 2424	Schwerbeschichtung
Polgewicht	ISO 8543	ca. 1.030 g/m ²
Gesamtgewicht	ISO 8543	ca. 3.450 g/m ²
Polhöhe	ISO 1766	ca. 7,0 mm
Gesamthöhe	ISO 1765	ca. 9,0 mm
Noppenzahl	ISO 1763	ca. 73.000/m ²
Strapazierwert	EN 1307	33
Komfortklasse	EN 1307	LC3
Stuhlrolleneignung	EN 985	ja
Treppeneignung	EN 1307	nein
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 5
Reibechtheit trocken & nass	ISO 105-X12	≥ 4
Wasserechtheit	ISO 105-E01	≥ 4
Elektrostatische Aufladung	ISO 6356	< 2 kV
Gleitwiderstand	EN 13893	DS
Brandverhalten	EN 13501-1	B _n -s1
CE Kennzeichnung EN 14041 (nur Bahnen) CE		

Ausführliche Hinweise zur Verlegung, Reinigung und Pflege unter: www.cro.de

C/R/O/ GmbH
 Handelsgesellschaft für Bodenbeläge
 Feldheider Straße 70 – 74
 D-40699 Erkrath
 Tel. +49 (0) 2104 9192-0
 Fax +49 (0) 2104 9192-20
 info@cro.de

www.cro.de



Ein Unternehmen der

