



## IMAGE INDOOR

### Sauberlauf 2020

Wenn die Matte zusätzlich zur Reinigungsfunktion und einem hochwertigen Auftritt auch waschbar sein soll, dann ist der Typ IMAGE INDOOR genau der Richtige. Eine CI-gerechte Farbgebung, grafisches Design und individuelle Unternehmenslogos können problemlos realisiert werden. Mit IMAGE INDOOR ist bis zu 2 m Ausgabebreite nahezu alles möglich: Von Zeichen, Schriften und grafischen Elementen bis hin zur Darstellung von Konturen, Schatten sowie Farbverläufen.

---

<b>Matten:</b>	ca. 85 x 60 cm (inkl. Rand)
	ca. 85 x 120 cm (inkl. Rand)
	ca. 85 x 150 cm (inkl. Rand)
	ca. 100 x 180 cm (inkl. Rand)
	ca. 130 x 200 cm (inkl. Rand)

Sondermaß auf Anfrage bis ca. 200 x 400\* cm (inkl. Rand)

\* Überlängen bis ca. 750 cm gegen Aufpreis. Sonderformen möglich.

# IMAGE INDOOR

## FARBEN

<b>i10</b> Zitrone	<b>i100</b> Kirsche	<b>i190</b> Smaragd	<b>i280</b> Stahlblau	<b>i370</b> Grau
<b>i20</b> Gelb	<b>i110</b> Lila	<b>i200</b> Marineblau	<b>i290</b> Lichtblau	<b>i380</b> Dunkelgrau
<b>i30</b> Gelborange	<b>i120</b> Flieder	<b>i210</b> Dunkelgrün	<b>i300</b> Silber	<b>i390</b> Schwarz
<b>i40</b> Orange	<b>i130</b> Traube	<b>i220</b> Mint	<b>i310</b> Rehbraun	<b>i400</b> Weiß
<b>i50</b> Terracotta	<b>i140</b> Magenta	<b>i230</b> Laubgrün	<b>i320</b> Sand	<b>i410</b> Stahlgrau
<b>i60</b> Rot	<b>i150</b> Pfirsich	<b>i240</b> Schilfgrün	<b>i330</b> Maron	<b>i420</b> Gold
<b>i70</b> Oxydrot	<b>i160</b> Royal-blau	<b>i250</b> Grün	<b>i340</b> Graubeige	<b>i430</b> Lachs
<b>i80</b> Bordeaux	<b>i170</b> Hellblau	<b>i260</b> Braun	<b>i350</b> Blaugrau	<b>i440</b> Hellgrün
<b>i90</b> Hellrot	<b>i180</b> Petrol	<b>i270</b> Graphit	<b>i360</b> Hellgrau	<b>i450</b> Sunset

## TECHNISCHE DATEN

<b>Druckverfahren</b>	Chromojet-Druckverfahren
<b>Polmaterial</b>	100 % PA 6.6
<b>Rückenbeschichtung</b>	Schwerbeschichtung
<b>Polgewicht</b>	ca. 900 g/m <sup>2</sup>
<b>Gesamtgewicht</b>	ca. 2.600 g/m <sup>2</sup>
<b>Polhöhe</b>	ca. 7–8 mm
<b>Gesamthöhe</b>	ca. 8–9 mm
<b>Trittrandbreite</b>	ca. 20 mm
<b>Farben</b>	max. 32 aus 45
<b>Wasseraufnahme</b>	ca. 3 bis 4 Liter pro m <sup>2</sup>
<b>Waschtemperatur</b>	max. 60 °C
<b>Waschechtheit</b>	keine Farbveränderung nach DIN 54006
<b>Elektrostatisches Verhalten</b>	sehr geringe elektrostatische Aufladung, Durchgangswiderstand $2,2 \times 10^{11}$ Ohm, nach DIN 54345
<b>Ölbeständigkeit (Nitrilgummirücken)</b>	sehr gut
<b>Brandverhalten nach EN 13501-1</b>	C <sub>fl</sub> -s1 (auf Wunsch gegen Aufpreis)
<b>Kundenrandlabel</b>	auf Wunsch
<b>Maßdifferenz</b>	+/- 3 %

Ausführliche Hinweise zur Verlegung, Reinigung und Pflege unter: [www.cro.de](http://www.cro.de)

C/R/O/ GmbH  
Handelsgesellschaft für Bodenbeläge  
Feldheider Straße 70 – 74  
D-40699 Erkrath  
Tel. +49 (0) 2104 9192-0  
Fax +49 (0) 2104 9192-20  
[info@cro.de](mailto:info@cro.de)

[www.cro.de](http://www.cro.de)

**C/R/O**®

Ein Unternehmen der



01/2017