



MAXIMUS® AMBIENTE/UNI/DESSIN

Sauberlauf 2020

Der Maßstab für höchste Komfortansprüche. Hochwertiger Tufting-Velours und wertige Optik verbinden sich hier mit exzellenten Schutz-Eigenschaften. Erhältlich in drei attraktiven Designs für Gestaltungen auf hohem Niveau.


Bahnen: ca. 130 und 200 cm breit (inkl. Rand)

Matten: ca. 60 x 90 cm (inkl. Rand)
ca. 90 x 150 cm (inkl. Rand)
ca. 130 x 200 cm (inkl. Rand)

MAXIMUS® AMBIENTE/UNI/DESSIN

FARBEN

MAXIMUS® AMBIENTE	82.01 schwarz Ambiente	82.06 blau Ambiente
	82.02 anthrazit Ambiente	82.07 rot Ambiente
	82.03 grau Ambiente	
MAXIMUS® UNI	80.01 schwarz Uni	80.05 beige Uni
	80.02 anthrazit Uni	80.06 blau Uni
	80.03 grau Uni	80.07 rot Uni
	80.04 braun Uni	80.08 bordeaux Uni
MAXIMUS® DESSIN	81.01 schwarz Dessin	81.04 braun Dessin
	81.02 anthrazit Dessin	81.05 beige Dessin
	81.03 grau Dessin	

		BAHNEN
Herstellungsverfahren	ISO 2424	getuftet
Teilung	ISO 2424	1/8"
Polmaterial	ISO 2424	100 % PA 6.6
Trägermaterial	ISO 2424	Polyestervlies
Rückenbeschichtung	ISO 2424	Schwerbeschichtung
Polgewicht	ISO 8543	ca. 1.000 g/m ²
Gesamtgewicht	ISO 8543	ca. 3.410 g/m ²
Polhöhe	ISO 1766	ca. 6,5 mm
Gesamthöhe	ISO 1765	ca. 9,0 mm
Noppenzahl	ISO 1763	ca. 138.600/m ²
Strapazierwert	EN 1307	33
Komfortklasse	EN 1307	LC4
Stuhlrolleneignung	EN 985	ja
Treppeneignung	EN 1307	ja
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 5
Reibechtheit trocken & nass	ISO 105-X12	≥ 4
Wasserechtheit	ISO 105-E01	≥ 4
Elektrostatische Aufladung	ISO 6356	< 2 kV
Gleitwiderstand	EN 13893	DS
Brandverhalten	EN 13501-1	B _{fl} -s1
CE Kennzeichnung EN 14041 (nur Bahnen) CE		

Ausführliche Hinweise zur Verlegung, Reinigung und Pflege unter: www.cro.de

C/R/O/ GmbH
Handelsgesellschaft für Bodenbeläge
Feldheider Straße 70 – 74
D-40699 Erkrath
Tel. +49 (0) 2104 9192-0
Fax +49 (0) 2104 9192-20
info@cro.de

www.cro.de

C/R/O/®

Ein Unternehmen der

EMCO
Group

01/2017