



Bff-s1

MAXIMUS® IMAGE

Sauberlauf 2020

MAXIMUS® IMAGE verbindet die MAXIMUS® Qualität (getufteter Velours mit 1.000 g/m² Poleinsatzgewicht) mit allen Vorteilen individueller Gestaltung. Mit großer Farbauswahl und Maßvielfalt sowie kurzen Lieferzeiten bietet die edle Qualität eine ideale Grundlage für freie Designs mit maximalem Werbe- und Informationsnutzen. Ob großflächig eingesetzt oder als Akzent, gemustert oder mit Einzelmotiv – MAXIMUS® IMAGE sorgt immer für einen besonderen Auftritt.

Bahnen/Matten: Maximale Druckausgabe ca. 200 cm (inkl. Rand)
Sonderformen möglich.

MAXIMUS® IMAGE

FARBEN

i10 Zitrone	i100 Kirsche	i190 Smaragd	i280 Stahlblau	i370 Grau
i20 Gelb	i110 Lila	i200 Marineblau	i290 Lichtblau	i380 Dunkelgrau
i30 Gelborange	i120 Flieder	i210 Dunkelgrün	i300 Silber	i390 Schwarz
i40 Orange	i130 Traube	i220 Mint	i310 Rehbraun	i400 Weiß
i50 Terracotta	i140 Magenta	i230 Laubgrün	i320 Sand	i410 Stahlgrau
i60 Rot	i150 Pfirsich	i240 Schilfgrün	i330 Maron	i420 Gold
i70 Oxydrot	i160 Royal-blau	i250 Grün	i340 Graubeige	i430 Lachs
i80 Bordeaux	i170 Hellblau	i260 Braun	i350 Blaugrau	i440 Hellgrün
i90 Hellrot	i180 Petrol	i270 Graphit	i360 Hellgrau	i450 Sunset

BAHNEN

Herstellungsverfahren	ISO 2424	getuftet
Teilung	ISO 2424	1/8"
Polmaterial	ISO 2424	100% PA 6.6
Trägermaterial	ISO 2424	Polyestervlies
Rückenbeschichtung	ISO 2424	Schwerbeschichtung
Polgewicht	ISO 8543	ca. 1.000 g/m ²
Gesamtgewicht	ISO 8543	ca. 3.410 g/m ²
Polhöhe	ISO 1766	ca. 6,5 mm
Gesamthöhe	ISO 1765	ca. 9,0 mm
Noppenzahl	ISO 1763	ca. 138.600/m ²
Strapazierwert	EN 1307	33
Komfortklasse	EN 1307	LC4
Stuhlrolleneignung	EN 985	ja
Treppeneignung	EN 1307	ja
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 5
Reibechtheit trocken & nass	ISO 105-X12	≥ 4
Wasserechtheit	ISO 105-E01	≥ 4
Elektrostatische Aufladung	ISO 6356	< 2 kV
Gleitwiderstand	EN 13893	DS
Brandverhalten	EN 13501-1	B _n -s1
CE Kennzeichnung EN 14041 (nur Bahnen)		

Ausführliche Hinweise zur Verlegung, Reinigung und Pflege unter: www.cro.de

C/R/O/ GmbH
Handelsgesellschaft für Bodenbeläge
Feldheider Straße 70 – 74
D-40699 Erkrath
Tel. +49 (0) 2104 9192-0
Fax +49 (0) 2104 9192-20
info@cro.de

www.cro.de

C/R/O/®

Ein Unternehmen der



01/2017